

CC FixLock 3

Effektiv tyverisikring af gods i ISO containere i forbindelse med lastning, losning, depotophold og lager

SKAFOR godkendt i RØD klasse af Forsikring og Pension





CC FixLock 3 monteres over håndtaget og trykkes mod containerdøren.



Låsning:
Pres låsen op og drej nøglen. Kontroller at låsen er i indgreb.



CC FixLock 3 forhindrer nu at håndtaget kan drejes og containeren åbnes.



CC FixLock 3 opbevares aflåst på låsestangen fri af håndtaget.

CC FixLock 3

På få sekunder, og uden indgreb i containeren og dermed unødige omkostninger, kan gods sikres optimalt i leasing- og redericontainere samt på lastvogne med tilsvarende låsestænger.

Anvendelse

CC FixLock 3 er udviklet til at sikre containergods under læsning, losning, depotophold, eller til lagercontainere.

Forsikringsgodkendelse

CC FixLock 3 er godkendt i højeste klasse til sikring af ISO standard container af Forsikring og Pension og godkendt under F&P rapport nr. 821.0/04.

Forhandler:

Teknisk beskrivelse

Dimensioner (L x B x H) 200 mm x 100 mm x 50 mm. Vægt ca. 5,3 kg

Containerens standardmål kan i visse tilfælde overskrides med 5 mm.

Låsehuset er støbt i stål 52 der, efter bearbejdning er indsats-hærdet og overfladebehandlet med pulver lakering.

Griber er støbt i stål 52 og efterfølgende galvaniseret. Griberen er fastgjort til låsehuset med 2 hærdede og elforzinkede ståltappe.

Cylindre

Den er som standard monteret med Cisa SP cylinder med patenteret nøgleprofil.

Den kan monteres med andre udvalgte og godkendte typer euro eller skandinaviske cylindre .

Samt med vor kodelås.

Ophavsret

CC FixLock 3 er udviklet og patenteret af Servial CC A/S.

Øvrige sikringsprodukter

CC Bom II

CC Bearing Bracket 1

Der tages forbehold for trykfejl ligesom retten til ændringer af specifikationer forbeholdes.

